

Garantiitingimused

Klaasplastist lipumastide garantiitingimused

Steelman Fiberglass OÜ lipumastid vastavad lipumastidele esitatud rahvusvahelistele EUROCODE E, Windload Static Action 1991 nõuetele.

Garantii:

Garantiiaja kestvus on 5 (viis) aastat lipumasti klaasplastist osale, 1 (üks) aasta ülejäänud tarvikutele ning 0,5 (pool) aastat pöörlevatele põikpuudele. Garantii hõlmab lipumastide tootmisest või materjalidest tingitud vigu, mille tagajärjel lipumast on purunenud või muutunud kasutuskõlbmatuks.

Garantii ei kehti:

- Lipumastidele transpordil, ladustamisel, varel paigaldusel ja varel otstarbel kasutamisel tekitatud vigastuste puhul.
- Vigastuste puhul, mis põhjustatud loodusõnnetustest (maavärin, orkaan, tuule kiirus üle 25 m/s, jne.) või muudest välistest teguritest (transpordivahendi poolt tekitatud vigastus, vandalism jne.).
- Tootja poolt mitte ettenähtud kinnitusviisi kasutamisest või montaaži käigus tehtud vigadest tekitatud vigastuste puhul.
- Eksploatatsiooni häirete puhul, mis on põhjustatud montaažist, hooldusest või remondist, mis on teostatud **Steelman Fiberglass OÜ** poolt volitamata isiku poolt.
- Juhul, kui lipumast on paigaldatud hoone katusele või kõrgemale kohale, kus puudub piksekaitsesüsteem.
- Juhul, kui lipumastil on kasutatud valmistajatehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid või mittevastavat lipukinnitust.
- Juhul, kui tormi ajaks ei langetatud lippu.
- Juhul, kui lipumastis ei ole kasutatud õige suurusega lippu.

Lipumasti kõrgus, m

Vastava lipu mõõtmed, cm

6	105 x 165
7-8	125 x 196
9	150 x 236
10	165 x 258
12	200 x 314

Garantii ei korva:

Vigastatud mastist inimes(t)ele ja/või teistele esemetele ja objektidele tekitatud kahjusid.

Tasu garantiiremondi alla mittekäivate remonditööde teostamise eest.

Võimalikke transpordikuluseid vigastatud kauba transportimisel müüja müügipunktini.

Garantii ei hõlma:

- Loomulikku kulumist (nöör, vimpel, plastpuksid, laagrid).

NB! Kui lipumastis oleva reklaamlipu pindala ületab lipumastile ettenähtud riigilipu pindala üle 15 % või kui lipumast on paigaldatud ekstreemsete ilmastikutingimustega kohta, peab kasutama tugevdatud lipumasti.